

## Posebni proizvodi za motorna vozila

# FAM ANTIFRIZ<sup>®</sup> EKO P

**FAM ANTIFRIZ<sup>®</sup> EKO P** je netoksična, biorazgrađiva, rashladna tečnost izrađena od propilen glikola i odgovarajućih inhibitora korozije.

### PREDNOSTI

- **Zbog svoje netoksičnosti obavezan je u sistemima pripreme sanitarne vode, solarnim i centralnim sistemima, kao i u prehrambenoj industriji: pivare, fabrike sokova, hladnjače, mesare, mlekare...**
- Ne sadrži amine, fosfate i nitrite
- Odlična zaštita od svih vrsta korozije za sve elemente rashladnog sistema
- Efikasna zaštita od stvaranja taloga u rashladnom sistemu
- Niska temperatura mržnjenja
- Dobra svojstva provođenja toplote
- Odlična kompatibilnost sa elastomerima

### NIVO KVALITETA

SRPS H.Z2.010

ASTM Standards

ASTM D 3306 / ASTM D 4985

### PRIMENA

**FAM ANTIFRIZ<sup>®</sup> EKO P** se primenjuje za punjenje otvorenih i zatvorenih sistema za hlađenje. Može se primeniti i u drugim sistemima za prenos toplote cirkulacijom. Služi za zaštitu rashladnih sistema od zamrzavanja zimi i ključanja u letnjem periodu. Omogućava zaštitu od korozije do 2 godine, kako čeličnih tako i aluminijumskih delova motora. Doprinosi boljoj razmeni energije sa grejnim telom, ne taloži kamenac u instalaciji, olakšava cirkulaciju fluida kroz sistem i obezbeđuje nesmetan rad pumpama za transport fluida.

### TIPIČNE KARAKTERISTIKE

KARAKTERISTIKE	<b>FAM ANTIFRIZ<sup>®</sup> EKO P</b> <b>-koncentrat-</b>	<b>FAM ANTIFRIZ<sup>®</sup> EKO P 40</b> <b>-spreman za upotrebu-</b>	METODE
Izgled	Plava tečnost	Plava tečnost	vizuelno
Gustina na 20°C; g/cm <sup>3</sup>	Tip. 1.043	Tip. 1.040	SRPS EN ISO 3675
Korozija u staklu; mg	Zadovoljava	Zadovoljava	SRPS B.Z8.056
Tačka mržnjenja; °C	(1:1 v/v) sa des.vodom tip. -34	Max.-34	SRPS H.Z8.053
Tačka ključanja, °C	Min.160	Min.105	ASTM D 1120

### SKLADIŠTENJE

Dobro zatvorenu ambalažu zaštititi od direktnog uticaja sunca i drugih izvora toplote. Sva potrebna uputstva mogu se pronaći u Bezbedonosnoj listi proizvoda. U njoj se nalaze pojedinosti o mogućim opasnostima, upozorenjima i merama prve pomoći, kao i uticaj na okolinu i potrebne mere prilikom skladištenja.

### PAKOVANJE

Proizvod se pakuje i isporučuje u plastičnim bocama od 1L, kantama od 4L, kanisterima od 20L i buradima od 200L.

Podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmena u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda.

decembar, 2016

FABRIKA MAZIVA FAM • Jug Bogdanova 42 • 37000 Kruševac • Srbija

Tel. ++381 37 422078; 423261 • Fax. ++ 381 37 426241; 424008

www.fam.rs