

Ulja za automatske menjače ISO L-HA

ATF[®] A SUFIX A

ATF[®] A SUFIX A je transmisiono ulje izrađeno od pažljivo odabranih solvent neutralnih ulja i dodataka koji mu obezbeđuju visoku termičku i oksidacionu stabilnost, visoku stabilnost na smicanje, odličnu zaštitu od korozije, visok indeks viskoznosti i odlične niskotemperaturne osobine, izvanrednu sposobnost oslobađanja vazduha bez stvaranja pene, odlične antihabajuće osobine, kao i precizno definisane frikционе karakteristike.

PREDNOSTI

- odlična zaštita od habanja;
- odlična toplotna i oksidaciona stabilnost;
- neutralnost prema standardnim zaptivkama.

NIVO KVALITETA

ISO 6743-4

GM ATF Type A Suffix A

PRIMENA

ATF[®] A SUFIX A je ulje prvenstveno namenjeno za podmazivanje automatskih transmisijih sistema General Motors.

Namenjeno za podmazivanje automatskih transmisijih i hidrauličkih prenosnika i servo uređaja. Ovo ulje se koristi i za hidrauličke upravljače, hidrauličke spojnice, hidrauličke transmisijne sisteme, za servo upravljače teških motornih vozila, za pretvarače obrtnog momenta kod motornih vozila, poljoprivrednih i građevinskih mašina gde se propisuju ulja GM ATF type A suffix A.

TIPIČNE KARAKTERISTIKE

	TIPIČNA VREDNOST	METODA
Gustina na 15°C, g/ml	0,87	SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 40°C, mm ² /s	37	SRPS ISO 3104
Kinematička viskoznost na 100°C, mm ² /s	7,0	SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti	150	SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, °C	220	SRPS EN ISO 2592
Tačka tečenja, °C	-42	SRPS ISO 3016
Korozija na Cu, 3h/150°C, stepen	1	SRPS EN ISO 2160
Brookfield viskozitet na -23,3°C, mPas	4500	ASTM D 2983
Brookfield viskozitet na -40,0°C, mPas	64000	ASTM D 2983

SKLADIŠTENJE

Skladištiti u natkrivenom prostoru. Ukoliko se skladišti na otvorenom, potrebno je bačve položiti u vodoravan položaj kako bi se sprečilo sakupljanje vode na površini bačve. Ne skladištiti na povišenim temperaturama kao ni na mestima koja su izložena direktnom sunčevom zračenju.

Sva potrebna uputstva mogu se pronaći u Bezbedonosnom listu proizvoda. U njemu se nalaze pojedinosti o mogućim opasnostima, upozorenjima i merama prve pomoći, kao i uticaj na životnu sredinu i potrebne mere prilikom skladištenja i manipulacije.

PAKOVANJE

Bačve 180kg, kante 20L, 10L, 1L i 0,5L.

Podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmena u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda.

