

Motorno ulje za dvotaktne motore ISO L-EGB

FAMDUOTAKT[®] EXTRA N

FAMDUOTAKT[®] EXTRA N je optimalno aditivirano mineralno ulje za benzinske dvotaktne motore.

PREDNOSTI

- Visoka oksidaciona i termalna stabilnot;
- Nezapaljivost, ne sadrži lako zapaljive rastvarače;
- dobre performanse u primeni.

NIVO KVALITETA

ISO 6743-15

API TB

JASO FB

PRIMENA

FAMDUOTAKT[®] EXTRA N je mineralno ulje za podmazivanje benzinskih dvotaktnih motora. Preporučuje se za podmazivanje vazdušno hlađenih malih dvotaktnih motora motocikla, mopeda, motornih testera, kosačica za travu itd.

FAMDUOTAKT[®] EXTRA N se meša sa svim vrstama benzina (bezolovni, 86 oktana, 93 oktana, 98 oktana) po preporuci proizvođača.

TIPIČNE KARAKTERISTIKE

	TIPIČNA VREDNOST	METODA
Gustina na 15°C, g/ml	0,88	SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 40°C, mm ² /s	73	SRPS ISO 3104
Kinematička viskoznost na 100°C, mm ² /s	9,5	SRPS ISO 3104
Tačka paljenja, °C	215	SRPS EN ISO 2592
Tačka tečenja, °C	-15	SRPS ISO 3016
Korozija na Cu, 3h/121°C, stepen	1	SRPS EN ISO 2160

SKLADIŠTENJE

Skladištiti u natkrivenom prostoru. Ukoliko se skladišti na otvorenom, potrebno je bačve položiti u vodoravan položaj kako bi se sprečilo sakupljanje vode na površini bačve. Ne skladištiti na povišenim temperaturama kao ni na mestima koja su izložena direktnom sunčevom zračenju.

Sva potrebna uputstva mogu se pronaći u Bezbedonosnom listu proizvoda. U njemu se nalaze pojedinosti o mogućim opasnostima, upozorenjima i merama prve pomoći, kao i uticaj na životnu sredinu i potrebne mere prilikom skladištenja i manipulacije.

PAKOVANJE

Bačve 180kg, plastične kante od 0,5L, 1L i 5L.

Podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmena u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda.

decembar, 2016

FABRIKA MAZIVA FAM • Jug Bogdanova 42 • 37000 Kruševac • Srbija

Tel. ++381 37 422078; 423261 • Fax. ++ 381 37 426241; 424008

www.fam.rs