

Motorna ulja

ISO L-E

FENIX[®] BMB EXTRA SAE 10W-40

FENIX[®] BMB EXTRA SAE 10W-40 je polusintetičko motorno ulje vrhunskog kvaliteta. Obezbeđuje efikasnu zaštitu motora od habanja u svim eksploatacionim uslovima, poseduje odlične viskozne karakteristike, a istovremeno i smanjuje potrošnju goriva zahvaljujući odličnim tribološkim svojstvima.

PREDNOSTI

- odlična smična stabilnost;
- odlična toplotna i oksidaciona stabilnost;
- poboljšana zaštita od habanja i korozije delova motora;
- lak start motora i primena u svim godišnjim dobima;
- niska isparljivost.

NIVO KVALITETA

ISO 6743-15	MB-Approval 229.3
ACEA A3/B3-12	VW 501.01/502.00/505.00
ACEA A3/B4-12	Renault RN0700/0710
API SN/ CF	PSA B71 2300
MB 229.1	

PRIMENA

FENIX[®] BMB EXTRA SAE 10W-40 je namenjeno za podmazivanje svih četvorotaktnih benzinskih motora sa i bez katalizatora i dizel motora putničkih i lakih teretnih vozila, a posebno se preporučuje za motore sa viševentilskim razvodom kao i za motore sa kompjuterskom kontrolom ubrizgavanja goriva. Pogodno je za upotrebu u EURO 3 motorima.

TIPIČNE KARAKTERISTIKE

	TIPIČNA VREDNOST	METODA
Gustina na 15°C, g/ml	0,88	SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 40°C, mm ² /s	98	SRPS ISO 3104
Kinematička viskoznost na 100°C, mm ² /s	14	SRPS ISO 3104
Dinamička viskoznost na -25°C, mPas	6850	DIN 53018/1
Indeks viskoznosti	146	SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, °C	220	SRPS EN ISO 2592
Tačka tečenja, °C	-33	SRPS ISO 3016
TBN, mg KOH/g	10.0	SRPS ISO 3771

SKLADIŠTENJE

Skladištiti u natkrivenom prostoru. Ukoliko se skladišti na otvorenom, potrebno je bačve položiti u vodoravan položaj kako bi se sprečilo sakupljanje vode na površini bačve. Ne skladištiti na povišenim temperaturama kao ni na mestima koja su izložena direktnom sunčevom zračenju.

Sva potrebna uputstva mogu se pronaći u Bezbedonosnom listu proizvoda. U njemu se nalaze pojedinosti o mogućim opasnostima, upozorenjima i merama prve pomoći, kao i uticaj na životnu sredinu i potrebne mere prilikom skladištenja i manipulacije.

PAKOVANJE

Bačve 175kg, plastične kante 1L i 4L.

Podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmena u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda.

