

## Ulje za motor, transmisiju i hidrauliku traktora ISO L-E/C/H

# FENIX<sup>®</sup> SUPER TRAKTOL SAE 15W-40

FENIX<sup>®</sup> SUPER TRAKTOL SAE 15W-40 je visoko kvalitetno, višenamensko traktorsko ulje STOU (Super Tractor Oil Universal), specijalno formulisano i razvijeno za efikasno podmazivanje mehaničkih delova, sklopki, uključujući i one sa sofisticiranim dizajnom koji poseduju traktori savremenog dizajna.

### PREDNOSTI

- Motorno ulje sa visokim deterdžentno i disperzantnim svojstvima i dobrom termičkom i oksidacionom stabilnošću, dobrom zaštitom od habanja i zaštitom od korozije.
- Menjačko ulje sa mogućnošću podnošenja visokih pritisaka, pogodno i za podmazivanje hipoidnih zupčanika.
- Hidraulično ulje koje ispunjava zahteve hidrauličnih sistema na visokim i niskim temperaturama.
- Koristi se za podmazivanje mokrih kočnica i zupčanika pri čemu obezbeđuje sigurno kočenje i dobar rad reduktorskih komponenti.

### NIVO KVALITETA

API CF-4/CD/CE/SF/SE	Massey Ferguson CMS M1139/M1144/M1145
ACEA E2	FORD M2C 159B
MB 227.1/ 228.1	API GL-4
MIL-L-2104D	Allison C-4
John Deere JDM J27	ZF TE-ML 06B, 06D, 07B
	Caterpillar TO-2

### PRIMENA

FENIX<sup>®</sup> SUPER TRAKTOL SAE 15W-40 je ulje visokog kvaliteta univerzalno i ispunjava zahteve za podmazivanjem dizel motora sa i bez turbo punjenja, menjača brzina, transmisija, diferencijala i prenosnika, hidrauličnih sistema i mokrih kočnica traktora.

FENIX<sup>®</sup> SUPER TRAKTOL SAE 15W-40 može da se koristi kao motorno ulje za prevozna sredstva i drugu opremu tako što se ograničava isključivo na to da se koristi pogodnost koje ulje poseduje kao multifunkcionalno

### TIPIČNE KARAKTERISTIKE

	TIPIČNA VREDNOST	METODA
Gustina na 15°C, g/ml	0,88	SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 40°C, mm <sup>2</sup> /s	111	SRPS ISO 3104
Kinematička viskoznost na 100°C, mm <sup>2</sup> /s	14.4	SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti	130	SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, °C	220	SRPS EN ISO 2592
Tačka tečenja, °C	-33	SRPS ISO 3016
Korozija na Cu, 3h/150°C, stepen	1	SRPS EN ISO 2160



#### SKLADIŠTENJE

Skladištiti u natkrivenom prostoru. Ukoliko se skladišti na otvorenom, potrebno je bačve položiti u vodoravan položaj kako bi se sprečilo sakupljanje vode na površini bačve. Ne skladištiti na povišenim temperaturama kao ni na mestima koja su izložena direktnom sunčevom zračenju.

Sva potrebna uputstva mogu se pronaći u Bezbedonosnom listu proizvoda. U njemu se nalaze pojedinosti o mogućim opasnostima, upozorenjima i merama prve pomoći, kao i uticaj na životnu sredinu i potrebne mere prilikom skladištenja i manipulacije.

#### PAKOVANJE

Bačve 180kg i kante 10L i 5L.

---

Podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmena u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda.



decembar, 2016

FABRIKA MAZIVA FAM • Jug Bogdanova 42 • 37000 Kruševac • Srbija

Tel. ++381 37 422078; 423261 • Fax. ++ 381 37 426241; 424008

[www.fam.rs](http://www.fam.rs)