

Motorna ulja

ISO L-E

FENIX[®] ULTRA SINT SAE 5W-30

FENIX[®] ULTRA SINT SAE 5W-30 je vrhunsko potpuno sintetičko multigradno motorno ulje nove generacije UHPD (Ultra High Performance Diesel) kvaliteta, namenjeno za najsavremenije teško opterećene dizel motore komercijalnih vozila koji imaju ugrađene sisteme za obradu izduvnih gasova (EGR, SCR, bez DPF filtera) i koji ispunjavaju zahteve EURO V.

PREDNOSTI

- Vrhunska zaštita od habanja u svim uslovima eksploatacije motora
- Produžen radni vek motora i interval zamene ulja
- Olakšan start na niskim temperaturama
- Odlične visoko temperaturne karakteristike
- Štedi gorivo, smanjenje troškove
- Kompatibilno sa perofrmansama savremenih sistema za prečišćavanje izduvnih gasova
- Zahvaljujući visokom indeksu viskoznosti i vrhunskom paketu aditiva, pruža maksimalnu zaštitu motora od habanja pri ekstremno visokim radnim temperaturama;
- Odlična deterdžentno disperzantna svojstva održavaju čistoću motora i čuvaju njegovu snagu.
- Produžen radni vek motora
- Izuzetna oksidaciona i termička stabilnost

NIVO KVALITETA

ISO 6743-15

ACEA E4-12 / E7-12

MB 228.5 / 235.28

MAN M3277

MACK EO-N

Renault RVI RLD-2

MTU Type 3

SCANIA LDF-3

Cummins CES 20077

VOLVO VDS-3

Deutz DQC-IV-10-LA

VOITH CLASS B

PRIMENA

FENIX[®] ULTRA SINT SAE 5W-30 je motorno ulje je namenjeno za podmazivanje i zaštitu svih savremenih dizel motora i ima vrlo širok opseg primene. Ulje ispunjava zahteve evropskih proizvođača motora koji se odnose na primenu u dizel motorima EURO III, EURO IV i većini EURO V motorima bez DPF filtera. Preporučuje se za upotrebu kod dizel motora kamiona, autobusa i teške mehanizacije, sa ili bez turbo punjača i sa produženim intervalom zamene ulja.

TIPIČNE KARAKTERISTIKE

	TIPIČNA VREDNOST	METODA
Gustina na 15°C, g/ml	0,86	SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 40°C, mm ² /s	72	SRPS ISO 3104
Kinematička viskoznost na 100°C, mm ² /s	12	SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti	160	SRPS ISO 2909
Dinamička viskoznost na -30°C, mPas	6600	DIN 53018/1
Tačka paljenja, °C	220	SRPS EN ISO 2592
Tačka tečenja, °C	-45	SRPS ISO 3016
TBN, mg KOH/g	15.0	SRPS ISO 3771
Sulfatni pepeo, %	1,7	SRPS ISO 3987

SKLADIŠTENJE

Skladištiti u natkrivenom prostoru. Ukoliko se skladišti na otvorenom, potrebno je bačve položiti u vodoravan položaj kako bi se sprečilo sakupljanje vode na površini bačve. Ne skladištiti na povišenim temperaturama kao ni na mestima koja su izložena direktnom sunčevom zračenju.

Sva potrebna uputstva mogu se pronaći u Bezbedonosnom listu proizvoda. U njemu se nalaze pojedinosti o mogućim opasnostima, upozorenjima i merama prve pomoći, kao i uticaj na životnu sredinu i potrebne mere prilikom skladištenja i manipulacije.

PAKOVANJE

Bačve 175kg, plastične kante od 10L i 5L.

Podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmena u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda.

