

Pomoćna sredstva za građevinarstvo - ulje za oplata

ISO L-B

OLOPLATOL[®]

OLOPLATOL[®] je ulje proizvedeno od specijalnih naftnih frakcija, rafinisanog mineralnog ulja, biljnog ulja i inhibitora korozije. Proizvod je fiziološki neškodljiv.

PREDNOSTI

- Niska viskoznost,
- Neutralan miris,
- Relativno visoka tačka paljenja,
- Odlična podmazujuća svojstva,
- Ne ostavlja fleke od ulja na površini betona,
- Mala potrošnja ulja i ekonomičnost,
- Dobra antikorozijska svojstva i štiti metalne oplata od korozije.

NIVO KVALITETA

ISO L-B

PRIMENA

OLOPLATOL[®] se koristi kao oplatno ulje za odvajanje betona od kalupa u građevinskoj industriji za proizvodnju raznih betonskih elemenata.

Ulje se nanosi na kalup u tankom sloju ručno pomoću krpe, četke ili mašinskim prskanjem. Pri nanošenju na filigranski izrađene oplata sa uskim udubljenjima, voditi računa da se višak ulja ne skuplja u njima, već ga treba ukloniti pre betoniranja. Obezbeđuje glatku betonsku površinu nakon otpuštanja iz kalupa.

TIPIČNE KARAKTERISTIKE

KARAKTERISTIKE	JEDINICE	VREDNOSTI	METODE
Izgled	-	bistro ulje	Vizuelano
Gustina na 15°C	g/ml	0,870	EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 40°C	mm ² /s	8	ISO 3104
Tačka paljenja	°C	min 115	EN ISO 2592
Tačka tečenja	°C	max -20	ISO 3016
Korozija na čeliku	-	bez	ISO 7120

SKLADIŠTENJE

Skladištiti u natkrivenom prostoru. Ukoliko se skladišti na otvorenom, potrebno je bačve položiti u vodoravan položaj kako bi se sprečilo skupljanje vode na površini bačve. Ne skladištiti na povišenim temperaturama kao ni na mestima koja su izložena direktnom sunčevom zračenju, niti na temperaturama ispod 0°C.

Sva potrebna uputstva mogu se pronaći u Bezbednosnom listu proizvoda. U njemu se nalaze pojedinosti o mogućim opasnostima, upozorenjima i merama prve pomoći, kao i uticaj na okolinu i potrebne mere prilikom skladištenja.

septembar, 2017

FABRIKA MAZIVA FAM • Jug Bogdanova 42 • 37000 Kruševac • Srbija

Tel. ++381 37 422078; 423261 • Fax. ++ 381 37 426241; 424008

www.fam.rs

PAKOVANJE

Plastične kante od 20 L i limene bačve od 170 kg (180 kg).

Podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmena u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda.

