

Тормозная жидкость

U-4[®]

Синтетическая тормозная жидкость высокой температуры кипения, сделанная на базе смеси полигликола с добавкой присадок против ржавчины и коррозии, для употребления во всех транспортных средствах, где рекомендуется применение тормозной жидкости DOT 4.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- сводит на минимум утечку и потерю жидкости;
- высокая окислительная стабильность;
- высокая термическая стабильность;
- отличная защита от коррозии стальных и цветных металлов и сплавов цинка;
- нейтральность к прокладкам из натуральной резины (NR) и стирол - бутадиену (SBR).

УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА

SRPS H.Z.2.100 tip 2

ISO 4925 Klasa 4

FMVSS 116 DOT 4

SAE J 1704

ПРИМЕНЕНИЕ

U-4[®] - это тормозная жидкость, которая употребляется в гидравлических тормозных системах транспортных средств.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ	МЕТОД
Температура закипания, °C	>250	SRPS H.Z8.062
Кинематическая вязкость при -40°C, мм ² /с	<1500	SRPS ISO 3104
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	>1,5	SRPS ISO 3104
pH значение	7-10	SRPS H.Z8.064

ТЕСТ НА КОРРОЗИЮ потеря массы, 70 °C/ 120ч, мг/см² белый листовой металл сталь алюминий серый листовой металл сплав меди и цинка медь цинк	макс 0,2 макс 0,2 макс 0,1 макс 0,2 макс 0,4 макс 0,4 макс 0,4	SRPS H.Z8.067
Тест набухания резины при 70 °C/120ч перемена радиуса, мм уменьшение твёрдости резины, °IRH	1,4 15	SRPS H.Z8.073

ХРАНЕНИЕ

Хранить в закрытом помещении. Если хранить на открытом воздухе, то необходимо положить бочки в горизонтальное положение, чтобы предотвратить скопление воды на поверхности бочки. Не хранить как на повышенных температурах, так и в местах подвергнутых непосредственному влиянию солнечных лучей.

Все необходимые информации можно найти в Паспорте безопасности продукта. Там можно найти все необходимые информации как о возможных опасностях, мерах предосторожности и способах оказания первой помощи, так и о влиянии на окружающую среду и необходимых мерах в процессе хранения и употребления.

УПАКОВКА

Бочки - 185 кг и пластиковые коробки - 0,5л.

Данные ориентировочные, производитель сохраняет за собой право изменений ради улучшения качества продукции.

